

ISOLRAP® e ISOLTECO®

Comprenden productos basados en nuestro pilar fundamental que se basa en la aislación térmica y la eficiencia energética.

DESCRIPCIÓN

ISOLTECO®

- > Asegura una excelente aislación térmica e hidrófuga.
- > Permite reducir el espesor de pared y evita la construcción de muros dobles.
- > Aislación continua sin puentes térmicos, previene condensaciones interiores.
- > Nose fisurayese estableen el tiempo.
- > Aplicación manual o con máquina.
- > Sólo agregar agua.
- > Bolsa de 20kg (60 litros de mezcla final) 2m² en 3cm.



ISOLRAP®

- > Aísla térmica y acústicamente entrepisos con o sin pendiente.
- > Se aplica en cubiertas planas o inclinadas garantizando un espesor constante.
- > Nivel y aliviana lasas, cubiertas livianas (metálicas), bovedillas de todo tipo y estructuras de madera nuevas o existentes.
- > No precisa carpeta de nivelación.
- > Aplicación manual o con máquina.
- > Sólo agregar agua.
- > Por bolsa: 7 cm de espesor por m² 13 a 14 bolsas/m³ dependiendo del agua agregada. Espesor mínimo recomendado: 5 cm



NOTA: Los datos que se publican son únicamente de información general, de forma tal que nuestros clientes puedan hacer evaluaciones. BROMYROS S.A. se reserva el derecho.